

SP21 アナログマルチテスタ

1/2 PAGE

標準価格 ¥6,000/ハードケース付きモデルSP21/C ¥7,800 (税別)



ISO9002
No.JQA-1453



SP21

導通チェックブザー付

オプション

- | | |
|-------------------|--------|
| ・ソフト型携帯ケース(C-SP) | ¥2,000 |
| ・ハード型携帯ケース(C-SPH) | ¥2,000 |
| ・高圧プローブ(HV-20) | ¥4,650 |
| ・クリップリード(CL-11) | ¥600 |
| | (税別) |

特徴

- ・使用者の安全を第一とする安全規格IEC1010 CAT 600V「CE Marking」に準拠
- ・±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能
- ・導通を音で知らせる導通チェックブザー付
- ・メーターの振れが見やすいスタンド付き
- ・落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載
- ・万一の過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能
- ・接触抵抗の少ない金メッキテストピン採用
- ・マンガン電池やアルカリボタン型電池のチェックレンジ付
- ・別売ケース ハード(C-SPH) 2,000円、ソフト(C-SP) 2,000円

一般仕様

- | | |
|-------------|---|
| ・AC整流方式 | 半波整流方式 |
| ・メータ仕様 | 内磁式トートバンド方式 |
| ・許容差保証温湿度範囲 | 23 ± 2 75%RH以下結露のないこと |
| ・使用温湿度範囲 | 3 ~ 43 80%RH以下結露のないこと |
| ・保存温湿度範囲 | -10 ~ 50 70%RH以下結露のないこと |
| ・内蔵電池 | 単3(R6) 1.5V × 2 |
| ・内蔵ヒューズ | φ6.3 × 30mm 0.5A/250V
遮断容量500A(速断ヒューズ) |

SP21 アナログマルチテスタ

2/2 PAGE

- 寸法・重量
- 付属品

144(H) × 99(W) × 41(D) ・ 270g
取扱説明書、予備ヒューズ(本体に内蔵) 1本、
テストリード(TL-61)赤・黒 1セット

オプション

● 携帯ケース(ソフト)	C-SP	¥2,000	
● 携帯ケース(ハード)	C-SPH	¥2,000	
● クリップアダプタ	CL-11(赤・黒 1セット)	¥600	
● 高圧プローブ	HV-20	¥4,650	(標準価格)

詳細仕様

Function : DCV(直流電圧)

レンジ(最大目盛値)

0.3V

3/12/30/120/600V

許容差

最大目盛値の±3%以内

最大目盛値の±3%以内

備考

内部抵抗 5kΩ/V

内部抵抗 20kΩ/V

Function : ±DCV NULL(直流電圧計)

レンジ(最大目盛値)

±6/±30V

許容差

最大目盛値の±5%以内

備考

内部抵抗 20kΩ/V

Function : ACV(交流電圧)

レンジ(最大目盛値)

12/30/120/300/600V

許容差

最大目盛値の±3%以内

備考

内部抵抗 9kΩ/V

周波数抵抗 40kHz ~ 100kHz(AC12Vレンジ)

Function : DCA(直流電流)

レンジ(最大目盛値)

60μ/30m/0.3A

許容差

最大目盛値の±3%以内

備考

電圧降下 0.3V(ヒューズの抵抗除く)

Function : Ω(抵抗)

レンジ(最大目盛値)

2k/20k/2MΩ

(×1) (×10) (×1k)

許容差

目盛の長さの±3%以内

備考

中央目盛値 20Ω

最大目盛 2kΩ

開放電圧 3V

Function : 導通チェック

レンジ(最大目盛値)

許容差

備考

開放電圧 3V

Function : μF(静電容量)

レンジ(最大目盛値)

500μF

許容差

概略値

備考

充電電流による最大振れ表示

Function : 電池負荷電圧

レンジ(最大目盛値)

2.0V

許容差

備考

負荷抵抗 20Ω