

広帯域ホーンツィータ

WP-HT1500



- ・1.5kHzから使える広帯域ホーンツィータ
- ・103dB/W(1m)の高能率
直径80mm 厚さ15mmの大型マグネットを採用
- ・スカッと抜ける高域はホーンユニットならでは
- ・20cmユニットを使ったバックロードホーンシステムの中～高域用としておすすめです

KYORITSU
共立電子産業株式会社

■仕様

インピーダンス	8Ω
再生周波数帯域	1.5kHz～18kHz
推奨クロスオーバー周波数	1.5kHz以上
出力音圧レベル	103dB/W (1m)
ダイヤフラム口径	25.5mm
マグネットサイズ	径80mm 厚さ15mm
外形寸法	幅260mm 高さ110mm 奥行205mm
許容入力	80W (Mus.)
重量	1055g

■周波数特性



販売元:共立電子産業株式会社

共立プロダクツ事業所

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-8-26
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

■「20cmバックロードホーン」と組み合わせた例



*クロスオーバーネットワーク組立キット「WP-CN1600」の仕様

- ・クロスオーバー周波数 1.6kHz
- ・減衰特性 -12dB/oct
- ・ツィータの音量調整ができる「アッテネータ」内蔵